



## BATARYALI FLAŞÖRLÜ LAMBA

ÜRÜN KODU: 11858 FL S – BATARYALI FLAŞÖRLÜ LAMBA

### DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- ❖ **Geçici Trafik Düzenlemelerinde Kullanım:**
  - Yol çalışmaları, şantiye alanları, geçici trafik yönlendirmeleri gibi durumlarda kolayca taşınabilir ve etkin bir şekilde kullanılır.
- ❖ **Sürücü ve Yayaları Uyararak:**
  - Tehlikeli kavşak, viraj, okul geçidi, yaya geçidi gibi noktalarda sürücülerin dikkatini çekmek için kullanılır.
  - Yayaların güvenliğini artırmak amacıyla, özellikle gece veya görüşün kısıtlı olduğu durumlarda görünürlüğü sağlar.
- ❖ **Kazaları Önlemek:**
  - Riskli alanlarda dikkat çekerek sürücülerin hızlarını azaltmalarını veya durmalarını sağlar.
  - Özellikle trafik levhasının fark edilemeyeceği durumlarda (sisli hava, gece, vb.) ekstra görünürlük sağlar.
- ❖ **Kolay Akü Değişimi**
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.
- ❖ **Düşük Maliyetli Uyarı Sistemi:**
  - Kurulum ve işletme maliyetleri düşüktür.
  - Bakım gereksinimi azdır ve uzun ömürlü LED teknolojisi sayesinde yüksek yansımaya sağlar.

### KULLANIM ALANLARI

- ❖ Yol çalışma alanları
- ❖ Refüj başlangıç ve şerit ayırıcı noktalar
- ❖ Kavşak ve dönemeçlerde
- ❖ Okul geçitleri, yaya geçitleri
- ❖ Tehlikeli virajlar, rampalar ve yol daralmaları
- ❖ Kontrolsüz demiryolu geçitleri ve köy yolları
- ❖ Geçici trafik yönlendirme ve bariyer üstü uyarı sistemleri

## TEKNİK BİLGİ FORMU



### 11858 FL S (Bataryalı Flaşörlü Lamba)

Bu teknik çizimde aksi bir değer belirtilmedikçe  
Ölçüde Genel Tolerans  $\pm\%3$  dir.

### ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

**Genel Ölçüler:** (HxW) 320x180 mm **Flaş Lens:**  $\varnothing$ 180 mm

**Ağırlık:** 0.42 kg

**Malzeme (Gövde):** ABS

**Malzeme (Lens):** PC

- Kelepçesi sayesinde yön ayarlama özelliğindedir
- Açma-kapama düğmesi vardır

### ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Batarya Tipi	4R25	LED	renk	sarı
Tavsiye Edilen Kapasite	0.3 W / 6 V / 8000 mA/h		Ölçü	$\varnothing$ 5 mm x2
İşlev	Flaş / on-off düğmesi		Flaş Sayısı	60 f/dk $\pm\%5$
montaj	$\varnothing$ 48 veya $\varnothing$ 60 mm direkler için		Uyarı Mesafesi	650-700 m
			Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C

### GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

### AMBALAJLAMA ve SEVKİYAT

Ürün kutusunda bir adet olacak şekilde karton kutularda paketlenerek sevk edilir.